EMERSON Process Management

МЕТРАН

Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-150 (Метран-22-) АС

* - поля, обязательные для заполнения!

Общая информация		
Предприятие *:		Дата заполнения:
Контактное лицо *:		**Тел. / факс *:**
Адрес *:		E-mail:
Опросный лист №	Позиция по проекту:	**Количество *:**

Параметр		
Измеряемый параметр *	Избыточное давление Абсолютное давление Перепад давления Разрежение Давление-Разрежение	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Измеряемая среда		
Диапазон измерения(шкала прибора) *	от _____ до _____	
Требуемая основная приведенная погрешность измерения		
Температура окружающей среды	от _____ до _____ °С	
Температура измеряемой среды	от _____ до _____ °С	
Рабочее избыточное давление (для датчиков перепада давления) *		

Требования к датчику		
Класс безопасности по ОПБ 88/97	☐ Класс безопасности 2; ☐ Класс безопасности 3; ☐ Класс безопасности 4	
Выходной сигнал *	☐ 4-20 мА ☐ 0-5 мА ☐ 0-20 мА ☐ обратный: ☐ 20-4 мА ☐ 5-0 мА ☐ 20-0 мА ☐ квадратный корень (только для датчиков перепада давления)	
Резьбовое соединение с технологическим процессом	☐ М20х1,5 ☐ К ½" ☐ К ¼"	☐ ниппель с накидной гайкой ☐ наружная резьба ☐ внутренняя резьба
Электрическое подключение	☐ электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) ☐ электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22)	

Дополнительные опции		
☐ встроенный ЖК-индикатор	☐ клапанный блок	Серия _____
☐ кронштейн для крепления датчика на трубе ø50 мм ☐ кронштейн для установки датчика на плоской поверхности		Количество вентилей _____
☐ поставка датчика в сборе с клапанным блоком		☐ кронштейн для крепления клапанного блока на трубе ø50 мм
Примечания:		

Лист параметров настройки (код С1) датчиков Метран-150 АС приведен в разделе каталога Метран-150