Не можете найти аналоги датчикам влажности и температуры?

Микропроцессорные измерители температуры и влажности ИВИТ серии М с выходными сигналами тока и RS485

Параметр	Значение
Диапазон измерений относительной влажности RH	5…95 %RH
Диапазон измерений температуры окружающего воздуха	-40…+100 °C
Степень пылевлагозащиты	IP54
Абсолютная погрешность измерения влажности	± 2,5 % – в диапазоне RH = 10…90 % ± 3,5 % – вне диапазона RH = 10…90 %
Абсолютная погрешность измерения температуры	± 0,4°C – в диапазоне T = 0…+90°C ± 0,6 °C – вне диапазона T = 0…+90°C
Выходной сигнал (температура и влажность)	2 по 4…20 мА или RS-485 (Modbus RTU)

Сроки производства 20-25 календарных дней
Сроки поверки 10-15 календарных дней

k-avtomatika.ru

ООО "Приборы и Автоматика" Официальный дилер
k-avtomatika.ru 9880959@mail.ru
+7 (495) 712-03-18, моб. +7(925) 794-49-39

Тип и конфигурация	Интерфейс	Артикул	Прайс-лист
Канальный с штуцером	4-20mA	ИВИТ-М.Т.К2.160	8 212 ₽
	RS485	ИВИТ-М.RS.К2.160	7 934 ₽
Настенный	4-20mA	ИВИТ-М.Т.Н1.160	7 234 ₽
	RS485	ИВИТ-М.RS.Н1.160	6 916 ₽
Настенный с выносным зондом, кабель 2м	4-20mA	ИВИТ-М.Т.Н2.2,0	7 972 ₽
	RS485	ИВИТ-М.RS.Н2.2,0	7 684 ₽
Настенный с выносным зондом, высокотемпературный кабель 2м	4-20mA	ИВИТ-М.Т.Н2.2,0-Т	8 472 ₽
	RS485	ИВИТ-М.RS.Н2.2,0-Т	8 184 ₽

Приборы поставляются по умолчанию без государственной поверки, стоимость первичной поверки 1076р

k-avtomatika.ru