КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 331

DMP 331	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ								
Избыточное (0,04…40 бар)	110							
Абсолютное (0,1…40 бар)	111							
ДИАПАЗОН / Перегрузка								
0…0,04 бар / 1		0400						
0…0,06 бар / 1		0600						
0…0,10 бар / 1		1000						
0…0,16 бар / 1		1600						
0...0,25 бар / 1		2500						
0...0,40 бар / 2		4000						
0...0,60 бар / 5		6000						
0...1,0 бар / 5		1001						
0...1,6 бар / 10		1601						
0...2,5 бар / 10		2501						
0...4,0 бар / 20		4001						
0...6,0 бар / 40		6001						
0…10,0 бар / 40		1002						
0...16,0 бар / 80		1602						
0…25,0 бар / 80		2502						
0…40,0 бар / 105		4002						
-1...0 бар / 5		X102						
вакуумметрическое давление (при заказе указать диапазон и ед. измерения)		XXXX						
другой (при заказе указать диапазон и ед. измерения)		9999						
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ								
4…20 мА / 2-х пров.			1					
0…20 мА / 3-х пров.			2					
0…10 В / 3-х пров.			3					
0…5 В / 3-х пров.			4					
0…1 В / 3-х пров.			5					
1…6 В / 3-х пров.			7					
0,4…2 В / 3-х пров. / 3…5 В			T					
0,5…2,5 В / 3-х пров. / 3…5 В			P					
0,8…3,2 В / 3-х пров. / 6…15 В			M					
4…20 мА / 3-х пров.			7					
4…20 мА / 2-х пров. / 0ExiaIICT4 / DIN 43650			E					
0…5 В / 3-х пров. / 6…15 В			L					
0,5…4,5 В / 3-х пров. / 6…15 В			R					
0,5…4,5 В / 3-х пров. / 5 В			S					
другой (указать при заказе)			9					
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ								
0,50% (0,1 ≤ P_N ≤ 0,4 бар)				5				
0,35% (стандарт)				3				
0,25% (избыт. давл., P_N > 0,4 бар)				2				
0,20% (избыт. давл., 1 ≤ P_N ≤ 40 бар)				B				
1% (P_N = 0,04, 0,06 бар)				8				
другая (указать при заказе)				9				

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 331 (продолжение)

DMP 331	XXXX	XXX	X	X	XXX	XXX	XXX	XXX
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ								
Разъем DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)					100			
Разъем Binder 723 (5-конт.) (IP 67)					200			
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабеля (IP 67)					400			
Разъем Buccaneer (IP 68)					500			
Полевой корпус из нерж. стали					800			
M12x1 (4-конт.) (Binder 713)					M00			
Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъёма DIN 43650)					E00			
Кабельный ввод с трубкой компенсации атмосферного давления					TR0			
Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления					TA0			
Компактный полевой корпус					850			
другое (указать при заказе)					999			
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ								
G 1/2" DIN 3852						100		
G 1/2" EN 837-1/-3 (манометрическая)						200		
G 1/4" DIN 3852						300		
G 1/4" EN 837-1/-3 (манометрическая)						400		
M20x1,5 DIN 3852						500		
M12x1 DIN 3852						600		
M10x1 DIN 3852						700		
M20x1,5 EN 837-1/-3 (манометрическая)						800		
M12x1,5 DIN 3852						C00		
G 1/2", открытый порт						H00		
1/2" NPT (K 1/2" по ГОСТ 6111-52)						N00		
1/4" NPT (K 1/4" по ГОСТ 6111-52)						N40		
G 1/2" DIN 3852, открытая мембрана (-0,3 бар ≤ P_N ≤ 40 бар)						F00		
M20x1,5 DIN 3852, открытая мембрана (-0,3 бар ≤ P_N ≤ 40 бар)						F04		
G 1/2" DIN 3852, открытая мембрана- сварка (только с FFKM) 0,16 ≤ P_N ≤ 40 бар						G00		
другое (указать при заказе)						999		
УПЛОТНЕНИЕ								
Витон (FKM)							1	
Витон (Parker) (исполнение 022)							F	
Без уплотнений - сварка (только для EN 837-1/-3) (исполнение 022) 0,16 ≤ P_N ≤ 40 бар							2	
EPDM							3	
FFKM							7	
другое (указать при заказе)							9	
ИСПОЛНЕНИЕ								
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)								00R
Температурная компенсация -20…+50 °C								006
Температурная компенсация -40...+60 °C (только код F или сварная версия !)								022
другое (указать при заказе)								999

Пример
DMP 331-110-6001-1-3-100-500-F-022