Датчик давления A-10
для общепромышленных применений

Спецификация по типовому листу	PE 81.60
Материал смачиваемых частей	316L
Корпус	316L

№ поля		Код	Исполнение	Цена в RUB	Итого
				Базовая цена	
			Нелинейность		
		6	0,5% BFSL		
		3	0,25% BFSL		
1		7	1% BFSL		
				Доп.цена	
			Единица измерения		
		B	бар		
		E	МПа		
		L	кПа		
2		?	Пожалуйста, укажите спецификацию клиента		
			Абсолютное или избыточное давление		
		G	избыточное		
		A	абсолютное		
3		V	вакуумметрический или мановакуумметрический диапазон		
			Диапазон измерений		
		260	0...0,6 бар абс.		
		360	0...6 бар		
		410	0...10 бар		
		416	0...16 бар		
		425	0...25 бар		
		440	0...40 бар		
		460	0...60 бар		
		510	0...100 бар		
4		!!!			
			Присоединение к процессу		
		HD	G 1/4 A по DIN 3852-E		
		NB	1/4 NPT		
		MI	M20 x 1,5		
		GB	G 1/4 B		
		GD	G 1/2 B		
5		??	Пожалуйста, укажите		
			Выходной сигнал		
		A	4...20 мА, 2-проводной		
		F	0...10 В, 3-проводной		
		G	0...5 В, 3-проводной		
		K	1...5 В, 3-проводной		
		W	0,5...4,5 В, 3-проводной логометрический		
6		?	Пожалуйста, укажите спецификацию клиента		
			Электрическое присоединение		
		AG	L-разъем, форма A		
		CG	L-разъем, форма C		
		M4	круглый разъем M12x1 4-контактный		
		DL	кабельный вывод, неэкранированный, IP 67		
7		!!			
			Длина кабеля		
		Z	без		
		B	2 м		
8		?	Пожалуйста, укажите спецификацию клиента		

								1		2	3	4		5				6			7	8	
Код заказа:	**A-10**	**-**		**-**					**-**						**1**	**Z**	**-**		**A**	**-**			**-**	**Z**	**S**

Доп.текст: