Преобразователь давления модель S-20
для общепромышленного применения, улучшенный

Спецификация по типовому листу PE 81.61

№ поля		Код	Исполнение	Цена в RUB	Итого
				Базовая цена	0,00
				Доп.цена	
			Нелинейность		
		6	0,5% BFSL		
		3	0,25% BFSL		
1		B	0,125% BFSL		
			Единица измерения		
		B	бар		
		L	кПа		
2		!			
			Абсолютное или избыточное давление		
		G	избыточное		
		V	вакуумметрический или мановакуумметрический диапазон		
3		A	абсолютное		
			Диапазон измерений		
		360	0...6 бар		
		410	0...10 бар		
		416	0...16 бар		
		425	0...25 бар		
		440	0...40 бар		
		460	0...60 бар		
		510	0...100 бар		
		525	0...250 бар		
		540	0...400 бар		
		560	0...600 бар		
		610	0...1000 бар		
		616	0...1600 бар		
4		!!!			
			Присоединение к процессу		
		HA	G 1/4 B EN 837		
		HS	G 1/2 B по EN 837		
		PK	M 12 x 1,5 по DIN16288		
		PM	M 20 x 1,5 по DIN16288		
		NB	1/4 NPT		
		ND	1/2 NPT		
5		!!			
			Допустимая температура среды		
		3K	-30...+100°C		
		4Q	-40...+125°C		
		41	-40...+200°C		
6		!!			
			Выходной сигнал		
		A	4...20 мА, 2-проводной		
		F	0 ... 10 В, 3-проводной		
		G	0 ... 5 В, 3-проводной		
		K	1 ... 5 В, 3-проводной		
		D	20 ... 4 мА, 2-проводной		
7		!			
			Электрическое подключение		
		AG	угловой разъем DIN 175301-803 A		
		CG	угловой разъем DIN 175301-803 C		
		M4	круглый разъем M12x1 (4-контактный)		
		FI	Полевой корпус		
		DL	Кабельный вывод, IP67		
8		!!			

		1		2	3	4		5		6		7		8						
Код заказа:	**S-20-**		**-**				**-**		**1**		**-**		**-**		**!**	**ZZ**	**-**	**Z**	**I**	**Z**
Доп.текст:																				