Цифровой манометр DG-10

Спецификация по типовому листу	PE 81.66
Электропитание	2 x 1,5 V батарейки AA
Точность показаний	+/- 0.5 % от диапазона +/- 1 значение
Корпус	нержавеющая сталь
Степень защиты	IP 65
Номинальный размер	080 мм

№ поля		Код	Исполнение	Цена в RUB	Итого
				Базовая цена	0,00
				Доп.цена	
			Модель		
1		DG	DG-10		
			Экран		
		8	ЖКД, 4-разряда, -1999 ... 9999		
2		C	LCD, 4 1/2 stellig von -1999 ... 19999 +2. Anzeige		
			Абсолютное или избыточное давление		
		G	избыточное		
3		V	вакуумметрический или мановакуумметрический диапазон		
			Диапазон измерений		
		320	0...2 бар		
		410	0...10 бар		
		420	0...20 бар		
		450	0...50 бар		
		510	0...100 бар		
		525	0...250 бар		
		540	0...400 бар		
		560	0...600 бар		
		330	-1...+2 бар		
		360	-1...+5 бар		
		411	-1...+10 бар		
4		!!!			
			Присоединение к процессу		
		GD	G 1/2 B		
		GB	G 1/4 B		
		ND	1/2 NPT		
		NB	1/4 NPT		
5		!!			
			Температурный диапазон среды		
		D	-30...+85 °C		
6		A	-30...+100 °C		

	1							2		3	4		5		6									
Код заказа:		-10	-	S	-	D	1		-			-		K		Z	-	Z	Z	Z	-	Z	S	Z

Доп.текст:

"Приборы и Автоматика" +7 (495) 712-32-09, 712-32-18, 988-09-59 www.k-avtomatika.ru 9880959@mail.ru